



Gruppo Europeo Doc s.c.r.l.
Via Capitan Casella 50
00122 Roma
Tel.06 6625405 Fax 06 6635283 sedegedoc@gruppoeuropeo.eu

Scheda Tecnica 10/21 IT

CERA AUTOLUCIDANTE BASE ACQUA

DEFINIZIONE

Idroemulsione di resine e cere sintetiche ad elevata durezza, per la protezione superficiale ad alta lucentezza e resistenza all'usura nel trattamento di superfici dure e levigate.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Formulato in base acquosa per la protezione antiusura e antigraffio delle superfici dure levigate e lucidate poco assorbenti. Ideale per pavimentazioni sintetiche (PVC,LINOLEUM, PAVIMENTI IN RESINA,GOMMA, LAMINATI). Si può utilizzare anche come finitura di qualsiasi tipo di trattamento di profondità su cotto, klinker, marmi e pietre, graniglie e ricomposti cementizi, per conferire massima brillantezza e resistenza al calpestio.

Autolucidante, non altera la scivolosità della superficie, perfettamente trasparente, esalta il colore originario del materiale. Ottima resistenza a lavaggi neutri ed all'alcol. Si asciuga rapidamente. Immediatamente calpestabile dopo l'asciugatura.

MODOD'USO

Agitare bene prima dell'uso. Versare il prodotto sulla superficie e distribuire in modo uniforme con vello spandicera, panno o mop, evitando la formazione di eccessi. Su materiali assorbenti applicare dopo diluizione con acqua (25% max) o trattando preventivamente la superficie con PROTETTIVO IDROPELLENTE ACQUA o PROTETTIVO ANTIMACCHIA ACQUA. Per la manutenzione periodica applicare a "spray buffing" con monospazzola a bassa/media velocità munita di disco di media durezza. Effettuare la pulizia frequente con DETERGENTE NEUTRO diluito; non utilizzare detergenti aggressivi, alcalini, candeggina, ammoniacale o apparecchiature a vapore. Eseguire test preliminari.

Per rinnovare il trattamento, fare un leggero stripping con DETERGENTE NEUTRO puro, agendo con tampone o monospazzola a disco duro. Riapplicare **CERA AUTOLUCIDANTE** secondo le istruzioni di cui sopra.

Consumo indicativo: 1 litro fino a 40 mq in funzione della superficie.

Caratteristiche chimico-fisiche

pH (20 °C): **8,2**

Peso specifico (20 °C): **1,024 Kg/l**

Aspetto: **liquido lattiginoso**

Odore: **leggermente alcolico**

Colore: **bianco latte**

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

GRUPPO EUROPEO DOC garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre GRUPPO EUROPEO DOC non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.