



Gruppo Europeo Doc s.c.r.l.
Via Capitan Casella 50
00122 Roma
Tel.06 6625405 Fax 06 6635283 sedegedoc@gruppoeuropeo.eu

Scheda Tecnica 10/21 IT

DETERGENTE ACIDO BASE ACQUA

DEFINIZIONE

Detergente a base di acido solfamminico, contenente sequestranti, tensioattivi ed inibitori di corrosione. Esente da acidi forti (muriatico).

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

DETERGENTE ACIDO è un detergente acido ad azione controllata disincrostante e decalcificante per l'asportazione di incrostazioni calcaree, residui cementizi, efflorescenze, ruggine, tracce di imbiancatura da superfici a pavimento e rivestimento.

Si usa su tutti i materiali lapidei naturali - pietre, marmi e graniti - e artificiali - graniglie, betonelle, marmette, ricomposti cementizi - purché resistenti agli acidi. Diluito, si usa anche come neutralizzante dopo i lavaggi alcalini.

DETERGENTE ACIDO non provoca ingiallimento nei materiali lapidei ricchi in ferro in quanto non contiene acido muriatico o cloridrico. A differenza di altri acidi decalcificanti non forma vapori nocivi per l'uomo e aggressivi su attrezzature e strutture metalliche. La natura della componente acida e la presenza di inibitori specifici limita notevolmente la corrosione di materiali metallici anche per contatto diretto. Qualora si debba effettuare un intervento disincrostante più rapido e aggressivo su materiali resistenti agli acidi forti (Graniti - Porfido), si consiglia di usare DISINCROSTANTE FORTE e di eseguire test preliminari.

DETERGENTE ACIDO si può utilizzare anche nelle lavasciuga, nelle idro pulitrici e in spruzzatori airless senza danneggiare le attrezzature.

Non usare su materiali calcarei lucidati e pietre sensibili agli acidi (Ardesia, marmi neri). Eseguire sempre test preliminari.

MODO D'USO

DETERGENTE ACIDO si usa puro o diluito in acqua; il rapporto di diluizione in acqua è in funzione della natura del materiale da pulire e dell'entità e del tipo di sporco da rimuovere.

Distribuire il prodotto sulla superficie da ripulire e frizionare con spazzole o tamponi abrasivi o con monospazzola munita di tamponi abrasivi di durezza adeguata al materiale da ripulire. Asportare il residuo con aspiraliquidi oppure con panni o spugne. Risciacquare abbondantemente con acqua, aspirare i residui e completare l'asciugatura passando un panno pulito. La superficie asciutta deve mostrarsi pulita; qualora fossero presenti aloni o macchie ancora sensibili all'acido (verificare l'assenza di "effervescenza") ripetere il lavaggio.

Consumo indicativo: 1 litro fino a 40 mq in funzione del materiale e dello sporco da rimuovere.

Caratteristiche chimico-fisiche

pH (20 °C) prodotto puro: **0,5 ± 0,5**

0

Peso specifico (20 °C): **1,080 kg/l**

1,076 Kg/l

Aspetto: **liquido omogeneo**

Odore: **lieve sulfureo**

Colore: **incolore**

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

GRUPPO EUROPEO DOC garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre GRUPPO EUROPEO DOC non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.