



Gruppo Europeo Doc s.c.r.l.
Via Capitan Casella 50
00122 Roma
Tel.06 6625405 Fax 06 6635283 sedegedoc@gruppoeuropeo.eu

Scheda Tecnica 10/21 IT

DISINCROSTANTE FORTE

BASE ACQUA

DEFINIZIONE

Soluzione di acidi forti, tensioattivi emulsionanti e inibitori di corrosione ad azione disincrostante e decalcificante

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Per Cotto - Gres - Klinker - e tutti i materiali resistenti agli acidi forti.

Acido a forte azione disincrostante e decalcificante per la rimozione di consistenti residui di boiacca, efflorescenze, "macchie scure di piazzale", ruggine, sporco di imbiancatura.

I tensioattivi contenuti in **DISINCROSTANTE FORTE** facilitano l'emulsione dello sporco rimosso aumentando il potere detergente del prodotto e riducono la formazione di esalazioni e quindi la pericolosità per l'ambiente e per l'uomo, rispetto alle tradizionali soluzioni di acido muriatico o cloridrico.

Le "macchie scure" sul cotto possono in alcuni casi risultare resistenti al lavaggio acido con **DISINCROSTANTE FORTE**. In tali casi è necessario effettuare preventivamente il lavaggio con DETERGENTE ACIDO (vedi scheda tecnica), seguito da neutralizzazione acida con **DISINCROSTANTE FORTE** diluito.

DISINCROSTANTE FORTE può essere utilizzato in forma diluita per la rimozione di incrostazioni di cementi o residui consistenti di imbiancature su elementi strutturali e decorativi, pavimenti e rivestimenti antichi. Non usare su marmi, calcari, ardesie e materiali lapidei in genere. Si raccomanda comunque di rimuovere accuratamente i residui di lavaggio acido con abbondante risciacquo.

MODO D'USO

Si usa puro o diluito in acqua secondo le necessità e la resistenza all'acido del materiale da pulire.

Applicare **DISINCROSTANTE FORTE** sulla superficie e frizionare energicamente con tampone duro o monospazzola munita di spazzole o dischi abrasivi duri resistenti agli acidi. Asportare il residuo con aspiraliquidi oppure con stracci o spugne. Evitare di far ristagnare il prodotto sulla superficie da pulire o già lavata.

Sciacquare abbondantemente con acqua, aspirare ed uniformare l'asciugatura con straccio pulito ed asciutto. Dopo l'asciugatura la superficie deve mostrarsi perfettamente ed uniformemente pulita.

Per verificare la completa eliminazione dei residui cementizi e delle efflorescenze calcaree, prima del risciacquo finale con acqua pulita, bagnare nuovamente con lo stesso **DISINCROSTANTE FORTE** le zone critiche e controllare l'assenza di effervescenza. Sciacquare le attrezzature subito dopo l'uso.

Consumo indicativo: 1 litro fino a 40 mq in funzione del materiale e dello sporco da rimuovere.

Caratteristiche chimico-fisiche

pH (20 °C) prodotto puro:	0
Peso specifico (20 °C):	1,084 kg/l
Aspetto:	liquido omogeneo
Odore:	pungente
Colore:	rosso

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

GRUPPO EUROPEO DOC garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre GRUPPO EUROPEO DOC non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.