



Gruppo Europeo Doc s.c.r.l.
Via Capitan Casella 50
00122 Roma
Tel.06 6625405 Fax 06 6635283 sedegedoc@gruppoeuropeo.eu

PROTEGGITERRAZZE BASE SOLVENTE

Scheda Tecnica 10/21 IT

DEFINIZIONE

Soluzione concentrata di oligomeri silanici/silossanici in solvente organico

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

PROTEGGITERRAZZE SOLVENTE è un preparato a base di oligomeri silossanici a basso peso molecolare dispersi in solvente organico che:

- è monocomponente e pronto all'uso;
- ha elevata resistenza chimica e capacità di penetrazione;
- conferisce idrorepellenza profonda a tutti i materiali edili assorbenti;
- agisce su rotture e crepe fino a 1 mm e contrasta le infiltrazioni di acqua.

E' adatto per tutti i materiali edili assorbenti: cotto e terrecotte, laterizi, marmi e pietre, materiali ceramici, manufatti in cemento e ricomposti, stuccature e strutture a base cementizia, calcestruzzo.

MODO D'USO

PROTEGGITERRAZZE SOLVENTE si applica puro su superfici perfettamente asciutte a pennello / spandiliquido / spruzzo a bassa pressione. Non nebulizzare il prodotto. Proteggere la superficie appena trattata dalla pioggia per almeno 4 - 5 ore. Non applicare su superfici surriscaldate o troppo fredde (<0 °C). Asportare dopo circa 10 minuti eventuali eccessi di prodotto con un panno pulito. Per garantire la massima protezione idrorepellente, applicare il prodotto in due o più mani "bagnato su bagnato". Si consiglia di eseguire sempre un test di dosaggio prima dell'applicazione, dato che l'assorbimento dipende dalle caratteristiche del substrato.

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C

Stoccaggio: conservare in luogo fresco e asciutto.

Consumo indicativo: 1 litro fino a 20 mq in funzione della superficie.

Caratteristiche chimico-fisiche

pH: n.a.

Peso specifico (20 °C): **0,820 gr/cc**

Aspetto: **liquido**

Odore: **etereo**

Colore: **incolore**

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

GRUPPO EUROPEO DOC garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre GRUPPO EUROPEO DOC non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.