



Gruppo Europeo Doc s.c.r.l.
Via Capitan Casella 50
00122 Roma
Tel.06 6625405 Fax 06 6635283 sedegedoc@gruppoeuropeo.eu

Scheda Tecnica 10/21 IT

PROTETTIVO ANTIMACCHIA BASE ACQUA

DEFINIZIONE

Idro - emulsione di copolimeri fluorurati funzionalizzati e stabilizzati ad azione antimacchia e elevata affinità con i composti minerali.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

PROTETTIVO ANTIMACCHIA ACQUA è un protettivo IDRO-OLEOREPELLENTE in base acqua. Si usa sia all'interno sia all'esterno per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti non lucidi, graniglie e ricomposti cementizi.. Riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse. Idoneo per il contatto con gli alimenti, può essere utilizzato su tutte le superfici a pavimento e rivestimento, piani di lavoro, top di cucine e bagni. Non crea film, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale. Possiede buona stabilità alla luce solare. Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente, consentendo la celere applicazione dei prodotti di trattamento successivi. Essendo un prodotto in base acquosa può essere applicato anche su superfici a pavimento e rivestimento non perfettamente asciutte purché uniformi d'aspetto (senza macchie e aloni di umidità).

Su materiali ad elevato assorbimento (cotto fatto a mano, chiaro e mediterraneo, materiali lapidei porosi) l'applicazione di **PROTETTIVO ANTIMACCHIA ACQUA** permette di livellarne l'assorbimento superficiale e rendere quindi più omogenea l'applicazione delle successive finiture resinoceree, in modo da evitare alonature e zone a diversa tonalizzazione.

PROTETTIVO ANTIMACCHIA ACQUA può essere utilizzato su materiali precedentemente trattati da almeno 24/48 ore con prodotti idrorepellenti di profondità (PROTETTIVO IDROREPELLENTE ACQUA / PROTETTIVO IDROREPELLENTE SOLVENTE).

In interni si applica prima della stesura dei prodotti di finitura in emulsione acquosa (CERA OPACA, CERA SATINATA, CERA CLASSICA).

Le superfici trattate con **PROTETTIVO ANTIMACCHIA ACQUA** non devono essere pulite con prodotti fortemente alcalini (es. candeggina, detersivi ammoniacali, ecc.).

Avvertenza Generale

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti sui materiali edili assorbenti posati a pavimento e rivestimento, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile. In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica..

MODOD'USO

PROTETTIVO ANTIMACCHIA ACQUA è pronto all'uso. Si applica dopo almeno 12/24 ore dal lavaggio (o dal trattamento con prodotti idrorepellenti di profondità come PROTETTIVO IDOREPELLENTE ACQUA / PROTETTIVO IDROREPELLENTE SOLVENTE), su materiale pulito, asciutto o uniformemente umido, in una o due mani con pennello, panno o vello spandicera, bagnando uniformemente la superficie. Dopo asciugatura (1 - 2 ore) si può applicare una eventuale mano successiva. Dopo almeno 4-6 ore è possibile applicare gli eventuali prodotti di finitura (CERA OPACA, CERA SATINATA, CERA CLASSICA).

Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde ($> 35^{\circ}\text{C}$ o $< 5^{\circ}\text{C}$).

È consigliabile lavare le superfici trattate con **PROTETTIVO ANTIMACCHIA ACQUA** con detersivi neutri (DETERGENTE NEUTRO).

Se usato come trattamento unico senza finitura, per la manutenzione periodica e rigenerativa della protezione, riapplicare **PROTETTIVO ANTIMACCHIA ACQUA** una volta l'anno, in particolare su superfici a pavimentazione soggette ad alto traffico e in esterni.

Consumo indicativo: 1 litro fino a 20 mq in funzione della superficie.

Caratteristiche chimico-fisiche

pH (20 °C): 5

Pesospecifico (20 °C): 1,008Kg/l

Aspetto: liquido omogeneo

Odore: inodore

Colore: incolore

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

GRUPPO EUROPEO DOC garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre GRUPPO EUROPEO DOC non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.