



Gruppo Europeo Doc s.c.r.l.
Via Capitan Casella 50
00122 Roma
Tel.06 6625405 Fax 06 6635283 sedegedoc@gruppoeuropeo.eu

Scheda Tecnica 10/21 IT

PROTETTIVO ANTIMACCHIA BASE SOLVENTE

DEFINIZIONE

Soluzione di copolimeri fluorurati funzionalizzati in solvente paraffinico e glicolico.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Per Cotto, Terracotta, Pietre Naturali, Graniglie e ricomposti, Intonaci, Cemento a vista, e tutti i materiali lapidei assorbenti.

Si usa sia in interni che in esterni con funzione protettiva di superficie contro le macchie di natura oleosa o grassa, e di sostanze idrosolubili. Non altera l'aspetto e il colore del materiale, né la sua naturale traspirabilità. È di facile applicazione.

Per il trattamento in interni **PROTETTIVO ANTIMACCHIA SOLVENTE** si usa come protettivo antimacchia da solo o dopo eventuale applicazione di idrorepellenti di profondità come **PROTETTIVO IDROREPELLENTE SOLVENTE**, **PROTETTIVO IDROREPELLENTE ACQUA**. A pavimentazione completare sempre il trattamento con le finiture **CERA OPACA**, **CERA SATINATA**, **CERA CLASSICA**, **CERA AUTOLUCIDANTE**.

Per il trattamento in esterni **PROTETTIVO ANTIMACCHIA SOLVENTE** si usa dopo il trattamento con gli idrorepellenti di profondità come **PROTETTIVO IDROREPELLENTE SOLVENTE**, **PROTETTIVO IDROREPELLENTE ACQUA** per ottenere la duplice protezione anti-umidità di risalita e antimacchia. Resiste ai lavaggi di manutenzione con detergenti acidi diluiti come **DETERGENTE ACIDO** e idroalcolici quali **DETERGENTE NEUTRO** per più cicli.

Si utilizza anche per completare o rinnovare la protezione superficiale.

Avvertenza Generale

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti su materiali lapidei assorbenti posati a pavimentazione, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati **ANTIGELIVI** all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile.

In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.

MODOD'USO

PROTETTIVO ANTIMACCHIA SOLVENTE si applica puro su superfici asciutte e pulite, con pennello o vello spandicera. Stendere il prodotto e frizionare moderatamente la superficie, evitando la formazione di schiuma; uniformare l'assorbimento eliminando eventuali eccessi visibili durante l'asciugatura con un panno.

Non applicare su superfici eccessivamente calde o fredde (sopra 35°C oppure sotto i 5°C). Non nebulizzare il prodotto.

Eventuali eccessi di prodotto (aloni, striature, opacizzazioni della superficie o residui di schiuma) possono essere eliminati frizionando la superficie con un tampone abrasivo morbido o con panno pulito umettati del prodotto stesso.

Attendere la completa evaporazione del solvente (almeno 2 - 3 ore) prima di procedere all'applicazione delle eventuali finiture in emulsione **CERA OPACA**, **CERA SATINATA**, **CERA CLASSICA**, **CERA AUTOLUCIDANTE**.

Nei trattamenti per esterno, si consiglia di rinnovare l'applicazione 1-2 volte l'anno, o secondo necessità, come manutenzione periodica.

Consumo indicativo: 1 litro fino a 30 mq in funzione della superficie.

Caratteristiche chimico-fisiche

Peso specifico (20 °C): **0,882Kg/l**

Aspetto: **liquido**

Odore: **alcolico**

Colore: **incolore**

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

GRUPPO EUROPEO DOC garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre GRUPPO EUROPEO DOC non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.