



Gruppo Europeo Doc s.c.r.l.
Via Capitan Casella 50
00122 Roma
Tel.06 6625405 Fax 06 6635283 sedegedoc@gruppoeuropeo.eu

Scheda Tecnica 10/21 IT

RINNOVA PARQUET

BASE ACQUA

DEFINIZIONE

Microemulsione in base acquosa di polimeri e cere dure ad elevata durezza, livellanti e sinergici, per il ripristino della finitura protettiva antiraffio e antiscivolo di superfici in legno verniciato.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Per pavimenti trattati con vernici di qualsiasi tipo (base solvente o acqua).

L'uso sistematico di **RINNOVA PARQUET** costituisce protezione sacrificale autolucidante della superficie verniciata riducendo il rischio di graffiature ed opacizzazioni dovute all'usura da calpestio.

RINNOVA PARQUET conferisce nuova lucentezza alle superfici in legno verniciato usurate, opacizzate o con graffi leggeri, ripristinando la lucentezza originaria della verniciatura.

Rispetto ai comuni polish per la manutenzione dei parquet verniciati, **RINNOVA PARQUET** presenta un ottimo potere di adesione, elevata durezza, facile rilucidabilità.

Non attira e non trattiene la polvere. Prolunga nel tempo la bellezza del parquet verniciato e permette di eseguire la rigenerazione della verniciatura meno frequentemente.

MODOD'USO

Agitare prima dell'uso. Versare su panno morbido bagnato una piccola quantità di **RINNOVA PARQUET** puro e stendere uniformemente sulla superficie in strato sottile. Il prodotto è autolucidante e non richiede lucidatura meccanica.

Nel caso in cui si desideri aumentare la lucentezza della superficie, attendere che questa sia completamente asciutta (2-4 ore), quindi strofinare la stessa con panno di lana o lucidatrice con feltri morbidi.

Nella manutenzione ordinaria le eventuali opacizzazioni da calpestio possono essere rimosse semplicemente con lucidatrice o con panno.

Su pavimenti ad alto traffico l'applicazione di **RINNOVA PARQUET** può essere relativamente frequente, ovvero anche 1-2 volte al mese.

Per la semplice detergenza frequente si consiglia di passare con straccio morbido DETERGENTE PER LEGNO, diluito nella proporzione di ½ bicchiere in 2-3 lt di acqua pulita.

Consumo indicativo: 1 litro fino a 50 mq in funzione della superficie.

Caratteristiche chimico-fisiche

pH (20 °C): 8,5

Pesospecifico (20 °C): 1,030Kg/l

Aspetto: **liquido**

Odore: **miele**

Colore: **opalescente**

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.