

Scheda tecnica

RIMUOVIMACCHIA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rimuove macchie grasse e oleose fresche da superfici in cotto, klinker, granito e pietra naturale, agglomerati e cemento, in modo rapido ed efficace sia in interno che in esterno. Non lascia residui.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido bianco sotto pressione
Colore:
Odore: caratteristico solventi
Punto di fusione/punto di congelamento: < -80 °C (propellente)
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > -42 °C (propellente)
Punto di infiammabilità: < -100 °C (propellente)
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL 1,9% (vol.); UEL 9,5% (vol.)
Tensione di vapore: 3,2 bar
Densità di vapore: > 2 (propellente)
Densità relativa: 0,61 g/ml
Temperatura di autoaccensione: > 400 °C (propellente)
Volume del contenitore: 270 ml
Volume del prodotto: 200 ml
Pressione a 20 °C: 3,2 bar
Pressione di deformazione: 16,5 bar
Pressione di scoppio del contenitore: 18 bar
Punto d'infiammabilità della fase liquida: < 21 °C
Infiammabilità del propellente: < 0 °C

APPLICAZIONI

Prodotto spray rimuovi macchie

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Agitare bene prima dell'uso. Prima di utilizzare il prodotto, tamponare bene per togliere l'eccesso di olio o grasso, quindi spruzzare sulla superficie da trattare da una distanza di almeno 15 cm in modo da ricoprire completamente la macchia. Attendere almeno 10 minuti affinché il prodotto si asciughi, quindi spazzolare via la polvere e passare con un panno umido. Se necessario ripetere l'operazione. Per una maggiore azione, agire sulla macchia ancora fresca.

PRECAUZIONI D'USO

Prima dell'utilizzo, si consiglia di effettuare una prova su una parte nascosta. Evitare di respirare l'aerosol. Dopo un impiego prolungato o in un ambiente ristretto, aerare il locale.

IMBALLAGGIO

Confezioni da ml 200.
Informazioni per lo smaltimento: bombola in banda stagnata (acciaio), cappellotto in plastica. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

CONSERVAZIONE E DURATA

Teme l'umidità. Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura da +5 a +30 °C.
Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e dalle fonti di calore.

Durata: 36 mesi se correttamente conservato.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.