



Gruppo Europeo Doc s.c.r.l.
Via Capitan Casella 50
00122 Roma
Tel.06 6625405 Fax 06 6635283 sedegedoc@gruppoeuropeo.eu

Scheda Tecnica 10/22 IT

IMPERMEABILIZZANTE TERRAZZE BASE ACQUA

DEFINIZIONE

Microemulsione in acqua di oligomeri silano/silossanici sinergizzati, ad alta capacità di reticolazione nel materiale

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

IMPERMEABILIZZANTE TERRAZZE ACQUA è un preparato con alto potere idrorepellente di profondità pronto all'uso e ad azione rapida. Si applica su COTTO, TERRECOTTE, LATERIZI e tutti i materiali lapidei assorbenti, su manufatti cementizi, graniglie e ricomposti. Previene i problemi di infiltrazione di acqua. La sua applicazione riduce l'assorbimento di acqua, protegge le fughe dalle infiltrazioni di acqua, consentendo il prolungamento del perfetto stato di manutenzione della superficie esposta alle intemperie. Essendo un prodotto in base acquosa è ideale per il trattamento idrorepellente contro l'umidità su materiali anche non perfettamente asciutti, dove non è possibile utilizzare idrorepellenti silossanici a base solvente.

IMPERMEABILIZZANTE TERRAZZE ACQUA contiene una miscela di silani e silossani modificati ad elevata reattività, che in pochi minuti conferisce al materiale trattato una spiccata idrorepellenza superficiale (effetto perlante). La completa azione idrorepellente di profondità si sviluppa nell'arco di qualche giorno.

IMPERMEABILIZZANTE TERRAZZE ACQUA non altera l'aspetto né la traspirabilità del materiale trattato.

Avvertenza Generale

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti sui materiali edili assorbenti posati a pavimento e rivestimento, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile. In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.

MODOD'USO

IMPERMEABILIZZANTE TERRAZZE ACQUA è pronto all'uso. Si applica puro su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide, con pennello, tampone o vello spandicera, stendendolo uniformemente e rimuovendo eventuali eccessi. Si può applicare anche a spruzzo, utilizzando esclusivamente spruzzatori, vaporizzatori o irroratori manuali, indossando un adeguato dispositivo di protezione individuale (mascherina per aerosol). Non utilizzare compressori.

Evitare l'applicazione di **IMPERMEABILIZZANTE TERRAZZE ACQUA** su superfici molto calde o molto fredde (sopra i 40°C o sotto i 5°C). Lasciare asciugare almeno 4-6 ore prima di applicare una seconda mano.

Eventuali prodotti di protezione come PROTETTIVO ANTIMACCHIA ACQUA, PROTETTIVO ANTIMACCHIA SOLVENTE o di finitura come CERA OPACA, CERA SATINATA, CERA CLASSICA devono essere applicati dopo almeno 24 ore.

Nel caso sia stato utilizzato come pretrattamento prima della stuccatura delle fughe, è consigliato ripetere l'applicazione del prodotto dopo il lavaggio acido.

Consumo indicativo: 1 litro fino a 20 mq in funzione della superficie.

Si consiglia di eseguire un test di dosaggio prima dell'applicazione, dato che l'assorbimento di **IMPERMEABILIZZANTE TERRAZZE ACQUA** dipende dalle caratteristiche del substrato.

Caratteristiche chimico-fisiche

pH (20 °C): **8,5**

Peso specifico (20°C): **0,999Kg/l**

Aspetto: **liquido lattiginoso**

Odore: **leggermente alcolico**

Colore: **bianco latte**

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

GRUPPO EUROPEO DOC garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre GRUPPO EUROPEO DOC non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.